

Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim +49 (0)2173 964280 news@NewPro.de

## Übersicht der NewPro - Graffitischutzsysteme

				Oberflä	iche									
NewPro Produkt	Kunststoff	Metall	Granit Marmor	mineralische Untergründe	Glas	Holz	Acrylglas	Sonstiges	empfohlene Schichtanzahl	Verbrauch	Vorbehandlung nötig	Applikation	Anwendungsbeispiele	Besonderheiten
Graffitischutz-Permanent	ermanent													
Graffiti Magic Matt2	•	•		•		•			2	ca. 100 ml bis 125 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Beton, Holz, Mauerwerke, poröser Stein, Putz, vorbehandelte und gestrichene Oberflächen, Ziegelsteine	bestmöglicher Schutz gegen Graffitiverunreinigungen sowie wildes Plakatieren, Schützt 10 Jahre und länger
Glas, Metall, Plastik AXSP (PC, PMMA, ABS)	•	•			•		•		1	5 bis 10 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, mit einem Mikrofasertuch auftragen	Glatte Oberfläche wie Glas, Metall, Plastik AXSP	Entfernung Graffiti mit Wasser
Glas PMMA							•		1	50 bis 75 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	gegen Vandalismus auf Bahn- und Busscheiben, Bus- und Bahnwartehäuschen, Schau- und Werbevitrinen, Schallschutz- und Trennwände, Schaufenster u.v.m	Bestens geignet im Innen- und Außenbereich, macht widerstandsfähiger gegen mechanische und chemische Einwirkungen
Glatte Oberflächen			•	•					1	ca. 70 ml bis 125 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Granit, Marmor, Terrazzo und poliertem Beton	Schützt bis zu 15 Jahren, Keine Farbverfälschung, nur 1 Anstrich nötig
NewPro Langzeitanstrich RK CCS		•		•	•		1●		1	10 bis 15 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, mit einem Mikrofasertuch auftragen	Glatte Oberfläche bei Stahl, pulverbeschichtete Oberflächen, GFK, verzinkten Metall, elox. Aluminium, Kupfer, lackierte Oberflächen, Marmor, Keramik, Granit, Glas, Solaranlagen	Schützt bis zu 10 Jahren Korrisionschutz Graffitischutz
NewPro Graffiti Nu Magic HY07 klar / semi-matt		•		•		•			2	1 Liter / 5 pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Beton, Holz, Mauerwerke, poröser Stein, Putz, vorbehandelte und gestrichene Oberflächen, Ziegelsteine	Schutz bis zu 10-15 Jahre
NewPro Antigraffiti HY 08 mit RaL Farbe permanent	•	•		•			•		1	ca. 100 ml bis 125 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Anwendung bei Strassenmobiliar: Verteilerkästen,Strassenbeleuchtungsmasten sowie Mauerwerk, Beton und Wandmalereien	Einfachbeschichtung zum effektiven Schutz gegen Graffiti, Transperent oder in RAL Farbe, nur 1 Anstrich nötig
Nu Magic HY poröse Untergründe				•					1	ca. 100 ml bis 125 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Mauerwerk, Ziegelstein	Günstiger farbloser Graffiti-Schutz für poröse Untergründe, nur 1 Anstrich nötig
Poster Magic (glänzend)	•	•		•		•			2	ca. 100 ml bis 125 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Beton, Holz, Mauerwerke, poröser Stein, Putz, vorbehandelte und gestrichene Oberflächen, Ziegelsteine	Poster Magic ist ein klarer bzw. farbloser Anstrich, Schützt 10 Jahre und länger
XDur 37 - ETC- Korrosionsschutz		•						GFK	1	15 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, Mikrofasertuch, Lackierwalze	Polyurethan- oder Epoxysysteme, GFK, Aluminium, Zink, Edelstahl, Kupfer, Messing und Bronze	Beschichtung: Matt glatte Oberflächen Schutz: 5-10 Jahre
Xtrem - glatte Oberflächen		•						Alu GFK	1	15 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, Mikrofasertuch, Lackierwalze	Polyurethan- oder Epoxysysteme, GFK, Aluminium, Zink, Edelstahl, Kupfer, Messing und Bronze	Beschichtung: glänzend glatte Oberflächen Schutz: 5-10 Jahre

Graffitischutz-Opferschicht														
Beton & Putz C mineralische Untergründe				•					1	100 bis 400 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	ungestrichenen Oberflächen wie Beton, Putz, Backstein und anderen mineralischen Untergründen	temporäre Schutzschicht
<u>Denkmalschutz</u> (in Planung)				•					1	-	Ja²	-	Semi-permanente Anti-Graffiti-Beschichtungen für poröse, traditionelle Baumaterialien	dauerhaft im Freien, mit hoher Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen,
Granit & Marmor NS			•						1	25 bis 50 ml pro m²	Ja²	aufgewischt, gerollt, gepinselt	temporärer Schutzfilm gegen Eddingstifte, Graffiti und andere Verschmutzungen eingesetzt auf leicht saugenden, polierten Natursteinen	Schutzfilm auf Basis eines wasserdampfdurchlässigen Silan- Microwachsgemisch
Kunststoff & Metall 206 NS	•	•							1	10 bis 50 ml pro m².	Ja²	aufgewischt, gerollt, gepinselt	Container, Fassadenverkleidungen, Kunststoffflächen Maschinenteile, Schienenfahrzeuge	NewPro-GS 206 Graffitischutzsystem ist eine Opferschicht auf Basis von wasserdampfdurchlässigen Microwachsen.
Metall S	•	•			•		•		1	100 bis 400 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	temporäre Schutzschicht für Graffiti gefährdete, glatte Oberflächen aus Metall	ist nahezu unsichtbar und kann auf lackierten Untergründen, Metalloberflachen sowie Glas angewendet werden
PMMA Acrylglas PVC PE	•						•		1	10 bis 20 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät	Semipermanenter Schutzfilm für glatte Kunststoffe gegen Edding-, Graffiti- und andere Verschmutzungen. Auf PVC, PMMA (Plexiglas), PE	Die Schutzschicht ist kaum sichtbar.
Saugende Steinoberflächen				•			TI	Klinker Sandstein hermoputz Zement Ziegel	1	80 bis 250 ml pro m²	Ja²	Spritzgerät, gerollt	Schutzschicht bei saugenden Steinoberflächen, Klinker, Sandstein, Thermoputz, Zement, Ziegel	Spezieller Schutz für Steinoberflächen
Grundierungen										1		II.		
Glatte / Nicht saugende Oberflächen	•	•	•			•			1	10-15 m² pro Liter	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Grundierer für glatte Oberflächen	leichter Korrosionsschutz
Saugende Oberflächen	•	•	•			•			1	150 ml und 200 ml pro m <sup>2</sup>	Ja²	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Grundierer für saugende Oberflächen, nicht nachdunkelnd	für poröse Oberflächen
Schattenentferner														
Schattenentferner alkalisch				•				Beton Ziegel Putz	1	nach Bedarf	nein	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Entfernt den Restschatten von Graffiti	Alkalischer Schattenentferner
Schatten Entferner HY				•				Beton Ziegel Putz	1	nach Bedarf	nein	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Entfernt hartnäckigen Graffiti Schatten aus Mauerwerk, Stein und Beton. Entfernt Schattierung von Stiften und Sprühdosen	für poröse Oberflächen
Schatten Entferner KUR				•				Beton Ziegel Putz	1	5-10 mm dick auftragen	nein	Spritzgerät, gerollt, gepinselt	Entfernt hartnäckigen Graffiti Schatten aus Mauerwerk, Stein und Beton.	Durch die verlängerte Einwirkzeit, beste Wirkung auf porösen Oberflächen, Entfernt Schattierung von Stiften

<sub>1</sub> Sonderanfertigung

<sup>2</sup> Bitte Vorarbeitungs- und Verarbeitungshinweise beachten! <sup>3</sup> eventuell Grundierer notwendig